




P2-C35

Клещи постоянного и переменного тока 600А

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Класс безопасности: IEC61010-1 CAT III 600V
 6000 отсчетов, ЖК-дисплей
 Скорость измерений: ~3 отсчета в секунду
 Индикация перегрузки: "OL"
 Автоматическая полярность: "-" для отрицательной
 Рабочая температура: 0° ~ 40°C
 Индикация разряда батарей: 
 Батареи: 1,5 В × 2 шт. тип AAA
 Диаметр обхвата: 25 мм
 Габариты: 191 × 70 × 37 мм
 Вес: ~ 195 г (без батарей)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита на всех диапазонах.
 Компактный дизайн «стримлайн».
 Бесконтактный тест переменного напряжения.
 Измерение методом истинных среднеквадратических значений (True RMS).
 Измерение емкости до 60 000 мкФ.
 Измерение напряжения низкоимпедансным методом (LowZ).
 Измерение частоты в клещах или на гнездах.
 Фиксация показаний, фонарик, автоотключение питания.

ФУНКЦИЯ	ПРЕДЕЛ	ТОЧНОСТЬ
Постоянное напряжение	600mV/6V/60V	±(0.8% rdg + 3 dgt)
	600V	±(1.0% rdg + 5 dgt)
Переменное напряжение	6V/60V	±(1.2% rdg + 5 dgt)
	600V	±(1.5% rdg + 10 dgt)
Переменное напряжение (LowZ)	600V	±(0.8% rdg + 5 dgt)
Переменный ток	60A/600A	±(4.0% rdg + 10dgt)
Постоянный ток	60A/600A	±(3.0% rdg + 6 dgt)
Частота (A)	40Hz/1kHz	±(1.5% rdg + 5 dgt)
Частота	40Hz/6MHz	±(1.5% rdg + 5 dgt)
Сопротивление	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	±(1.2% rdg + 5 dgt)
	60MΩ	±(2.0% rdg + 5 dgt)
Емкость	60nF/600nF/6μF/60μF/	±(4.0% rdg + 3 dgt)
	600μF/6mF/60mF	